



SICCATIF

Accélère le séchage.

Conditionnement(s) disponibles(s): 250ML

Nomenclature douanière : 32110000

UTILISATIONS & MODE D'EMPLOI

- Activer le séchage des peintures glycérophtaliques, vernissées ou à l'huile de lin. Notamment le mélange d'huile de lin avec de l'essence de térébenthine: ajouter 1 à 2 cuillères à soupe par litre dans le produit.

Autres applications sur www.phebus-qualipro.com



NB : AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE DANS UN ENDROIT PEU VISIBLE.

+ PRODUITS



Accélère le séchage lors de l'utilisation d'essence de térébenthine et d'huile de lin

Contenance : 250ml

- Format plus généreux : 1/4 litre
- Adapté aux petits travaux
- Evite le gaspillage
- Un PCB plus petit (15 flacons par carton)



Flacon PEHD blanc

- Plus résistant au choc
- Plus léger que le verre
- Identité visuelle en adéquation avec le reste de la gamme

DONNÉES LOGISTIQUES

	Code produit	EAN produit	Pnet UVC (gr)	P brut UVC (gr)	Dim. UVC L/h (mm)	Unité par carton	P brut carton (gr)	Dim. carton L/h (mm)	Palettisation	P brut palette (kg)	Dim. palette L/h (cm)
250 ml FLACON	0021637590	3077311675903	227	259	56/154	15	4700	290/175/170	102	504.4	120/80/117

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com

L'ensemble de ces informations est à retrouver sur notre site : www.phebus-qualipro.com



CHARBONNEAUX-BRABANT
1797

52 rue de la Justice, 51722 Reims Cedex
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 - FAX : +33 (0)3 26 49 58 95
www.phebus-qualipro.com